



Datenblatt

BenQ MX711

XGA Daten-/ Videoprojektor

- XGA 1024 x 768
- 3.200 ANSI-Lumen
- HDMI
- LAN Display
- USB Display



Für den PC-Einsatz.



Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: XGA (1024 x 768)
Lichtstärke: 3.200 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 5.300:1
Farben: 16,7 Millionen
Bildformate: 4:3 Native
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 210 W
Max. Lebensdauer: 4.000 Stunden im Normalmodus
5.000 Stunden im Eco-Modus

Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften: Manueller Zoom
Bilddiagonale/ Abstand: 0,81 m – 7,62 m
Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 3,06, f=21 ~ 25,6 mm
Throw ratio**: 1.5 – 1.95 (65" @ 2M)
Zoom: 1.3:1

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale: 31-99 kHz, 48-120 Hz
Eingänge:
RGB VGA-Analog 2x D-sub 15 pin (shared with component)
Composite Video 1x RCA
HDMI 1x HDMI
Audio 1x Stereo Mini Jack, L/R 1x RCA
Mikrofon 1x Mini Jack
LAN 1x RJ45
USB Anschluss 1x Type A, 1x Type mini B
Serieller Anschluss: RS232 1x D-sub 9 pin
Ausgänge: Monitor Out 1x D-sub 15 pin
Audio out 1x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher: 1 x 10 Watt
Funktionen: Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, Freeze, Höhenmodus, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, 3D ready, FAQ Hot Key, Auto Off, Passwortschutz, 2-fach digitaler Zoom, Untertitel, VIDI™, Crestron LAN Control, Variabler Audio Ausgang, HDTV Kompatibel, LAN Display, USB Display, Remote Desktop, 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

Sicherheit Energie

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen)
Fernbedienung: IR-Fernbedienung
Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
Netzspannung: AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Eigenschaften

Leistungsaufnahme: 320 Watt, Standby <1 Watt
Größe (B x H x T): 312 x 104 x 244 mm
Gewicht: 2.7 kg
Betriebsgeräusch: 31 dB (A) im Normalmodus
27 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Tasche, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör: Ersatzlampe, Präsentation Plus, RS232-Kabel,
Garantie und Service: 36 Monate Garantie



* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.